



MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length
Pz. conf. / Qty. p. pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

83 Morsetti per guida DIN
DIN rail terminal blocks

EURO PRO 50



47,6 (L) x 38 (H) x 18 (B)
50 mm² - 1000V - 160A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 1xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 1xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
1,5 Nm / 1,5-2,5 mm² - 5 Nm / 4-10 mm² - 12Nm / 16-50 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 15mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 50 - 30 - 30

606050 Grigio / Grey
606050 BL Blu / Blue
606050 E Gialloverde / Yellowgreen

EURO PRO 50

Multiple
Multiple



47,6 (L) x 38 (H) x 30 (B)
50 mm² - 1000V - 320A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 2xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 2xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque
1,5 Nm / 1,5-2,5 mm² - 5 Nm / 4-10 mm² - 12Nm / 16-50 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 15mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 15

607050 Grigio / Grey
607050 BL Blu / Blue
607050 E Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 127



EURO PRO 50x3



47,6 (L) x 38 (H) x 49 (B)
50 mm² - 690V - 490A

L1, L2, L3

Conduttori rigidi / Rigid conductors 3xAl/Cu 1,5-50 mm²
Conduttori flessibili / Flexible conductors 3xAl/Cu 1,5-50 mm²
Coppia di serraggio / Max tightening torque

1,5 Nm / 1,5-2,5 mm² - 5 Nm / 4-10 mm² - 12Nm / 16-50 mm²

Tratto da spellare / Stripping length 15mm
Pz. conf. / Qty. p. pck. 20

606503 Grigio / Grey