

Symbol	FON	
Produkt	Folia ochronna	
Nośnik	Polietylen	
Klej	akrylan	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,54 mm	
Temperatura działania	- 15 do +50C	
Rozciągliwość do punktu pęknięcia – kierunek maszynowy	(%) +/- 30%	250
Rozciągliwość do punktu pęknięcia – kierunek poprzeczny	(%) +/- 30%	350
Wytrzymałość na zerwanie- kierunek maszynowy	(N/mm2) +/- 15%	20
Wytrzymałość na zerwanie- kierunek poprzeczny	(N/mm2) +/- 15%	18

* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 04-05-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.