

Symbol	APA
Produkt	Taśma antypoślizgowa
Nośnik	Folia z cząsteczkami materiału ściernego związanymi silnym polimerem
Przykrycie	Papier silikonowy
Odporność na poślizg: DIN 51130 Tarcie (suche) R	13
Odporność temperaturowa	-20 °C do +100 °C
Odporność na UV	Dobra
Okres przechowywania	3 lata w temp. 15 °C do 30 °C
Materiał	489

Standardowa szerokość: 25, 50, 100 mm

Długość: 18 m

Data modyfikacji: 11-12-2023

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.