

Symbol	TAV	
Produkt	taśma dwustronnie klejąca	
Nośnik	niebieska folia PE	
Klej	<u>strona otwarta:</u> zrywalny kauczuk syntetyczny	<u>strona zamknięta:</u> permanenty kauczuk syntetyczny
Przykrycie	biały papier silikonowany 65 g	
Grubość całkowita (nośnik i klej)	0,130 mm	
Odporność temperaturowa	-10 °C do +60 °C	
Adhezja przy odrywaniu (N/25m)	<u>strona otwarta:</u> 10 N/25mm	<u>strona zamknięta:</u> 18 N/
Kohezja	<u>strona otwarta:</u> 4 h	<u>strona zamknięta:</u> 6 h
Wydłużenie przy zerwaniu	>600 %	
Magazynowanie (temp. 21°C, wilgotność 50%)	1 rok	
Standardowa długość*	25 m	
Standardowe szerokości*	50 mm	

\* istnieje możliwość przygotowania taśm o wymiarach według potrzeb Klienta.

Data modyfikacji: 27-09-2019

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.