

KARTA TECHNICZNA

A0417



SYMBOL	TPS
DESCRIPTION	SECURITY TAPE -RED - Security tape, leaves evident traces on the surface in case of tape removal or tampering
ADHESIVE	Acrylic water based (solvent free)
BACKING	Poliester film

Instructions: to be used and stored >18oC

<i>Characteristics</i>	<i>units</i>	<i>Standard values</i>	<i>Toler.</i>
Backing thickness	my	23	± 10%
Peel adhesion		Not available	
Shear adhesion (to steel)		Not available	
Average longitudinal tensile strength	kg/cm	≥4,7	
Average longitudinal elongation	%	≤140	
Adhesive colour		white	

Taśmy należy przechowywać w zamkniętych kartonach, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Optymalne przyleganie do podłoża uzyskamy na powierzchni czystej, suchej i odtłuszczonej.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



ASTAT Sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań,
tel. 61 435 95 08, tasmykleje@astat.pl, www.astat.pl