

Uszczelka samoprzylepna– PROFIL D

Uszczelka samoprzylepna do okien i drzwi o szczelinach 3,5-6,5mm.

Guma EPDM 9,0 x 7,0 mm

Dostępne kolory: brązowy i biały

| l.p. | Parametry badane | Jednostka | Wartość wymagana/ Norma |
|-------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Gęstość pozorna | [g/dm ³] | 250÷350 |
| 2. | Odkształcenie trwałe po ścisaniu 70 ⁰ C/24h | [%] | Max. 75 |
| 3. | Chłonność wody wg ASTM D1056 | [%] | Max. 3 |
| 4. | Przyleganie warstwy klejowej do gumy | [N/cm] | Min. 8 |
| 5. | Przyleganie warstwy klejowej do emalii | [N/cm] | Min. 8 |
| 6. | Przyleganie warstwy klejowej do gumy po starzeniu | [N/cm] | Min.4 |
| 7. | Przyleganie warstwy klejowej do emalii po starzeniu | [N/cm] | Min. 4 |

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę, oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.